

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



Nº. DoP - PT - 4039 - 02

Código de identificação único do produto-tipo:

**4039 (weberdry KF)**

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassas industriais para rebocos exteriores de uso geral (GP) para utilizar em paredes exteriores tetos e colunas  
Argamassas industriais para rebocos interiores de uso geral (GP) para utilizar em paredes, tetos, colunas e divisórias

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.  
Zona Industrial da Taboeira, 3800-055 Aveiro, Portugal  
Tel: (+351) 234 10 10 10 / Fax: (+351) 234 30 11 48 / www.weber.com.pt

Mandatário(s):

NA

| <input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):  | <input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 998-1:2016 | <input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR D: |
|---|---|---|
| • Reação ao fogo: Classe E  | Regulamento Delegado (EU) 2016/364; valor medido          | 4   |
| • Absorção de água: $W_c2$  |   |   |
| • Permeabilidade ao vapor de água: $\mu \leq 35$  |   |   |
| • Aderência: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP: B  |   |   |
| • Condutibilidade térmica / Massa volúmica: $(\lambda_{10,dry})$ 1,11 W/m.K   | (valor tabelado; P=50%)                                   |   |
| • Durabilidade de todas as argamassas excepto OC: Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa |   |   |
| • Substâncias perigosas: Consultar FDS  |   |   |

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 11 Agosto, 2018

Luis Carlos Campos Matos Folque,

Paulo Jorge Correia Santos,

