

GAMA MULTISPLIT AROMA 2E

**3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL**
COMPROMISO DE CALIDAD

20dB
SEGÚN MODELO

Disfruta del confort

Con el split AROMA 2E podrás vivir el mejor confort, con su triple filtro eliminarás los malos olores y las pequeñas partículas, además gracias su wifi incluido podrás controlar todas las funciones estés donde estés.



**TRIPLE
FILTRO**




Aire limpio
Incluye filtros Cold Catalyst, Silver Ion y Carbón Activo para eliminar malos olores y partículas.



Wi-Fi Incluido
Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.

CONNECTA+

CONNECTA+ opcional
Placa especial para una conexión automática ON/OFF del aire acondicionado en tarjetas de hotel, apartamentos turísticos o sensores ventana.



Versatilidad
Soporta grandes distancias de instalación: 50 m de distancia y 25 m de desnivel (para el modelo 7,1 kW).



Vida útil
Las baterías de la unidad interior y exterior poseen protección Golden Fin, un anticorrosivo para ambientes salinos que extiende su durabilidad.



Confort
Con la función 'I Feel', el split toma como temperatura de referencia de la sala la que tiene el mando a distancia.



Eficiente
Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas.



TRIPLE FILTRO

MULTISPLIT AROMA 2E

CONECTA+
Opcional



I feel



Función I Feel



Compresor y ventiladores DC Inverter



Protección Golden Fin



Temporizador 24 h



Auto-diagnóstico



Función Anti-frost



Deshumidificador



Desagüe por ambos lados



Detector de fuga (EC)

Modo noche

MODELOS

CÓDIGO EAN

GIA-MSI-07AR2ER32

8435483863910

GIA-MSI-09AR2ER32

8435483855076

GIA-MSI-12AR2ER32

8435483855083

GIA-MSI-18AR2ER32

8435483855090

GIA-MSI-24AR2ER32

8435483855106

Alimentación eléctrica

V, F, Hz

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2	2,64 (0,91-3,72)	3,52 (1,12-3,93)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	7000	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-23.000)	23.900 (7.100-27.000)

Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,34	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	8000	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)

CARÁCTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50	50	54	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37/32/25/21,5	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal de aire	m³/h	435/333/259	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C	17~30	17-30	17-30	17-30	17-30

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	715x285x194	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	780x365x270	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x315x395
	Peso neto / bruto	kg	6,7/8,8	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Conexiones eléctricas	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T

Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.