

Termo Eléctrico Slim série TE: **50L | 80L | 100L**

✓ Baixo consumo ✓ Segurança ✓ Durabilidade



- Instalação reversível (**vertical/horizontal**)
- Depósito revestido a esmalte **Anto** de alta proteção à corrosão
- Isolamento térmico de alta densidade
- Resistência em Aço Inox **840**
- Proteção de sobreaquecimento e pressão



## Características técnicas

Modelo		50L	80L	100L
EAN		5600863308401	5600863308418	5600863308425
Alimentação eléctrica	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~50Hz)		
<b>POTÊNCIA</b>				
Potência	W	2000	2000	2000
Corrente	A	8,7	8,7	8,7
Classificação energética		B	B	C
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Espessura do tanque	mm	30	30	30
Acabamento		Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espessura do isolamento	mm	2	2	2
Tipo de recubrimento		Esmaltado frio	Esmaltado frio	Esmaltado frio
Grau de proteção		IPX4	IPX4	IPX4
Número de tanques interiores		2	2	2
Ânodo	Tipo	Magnésio	Magnésio	Magnésio
Número de ânodos		1	1	1
Resistência		S840	S840	S840
Tipo de Instalação		Reversível	Reversível	Reversível
Ligação de entrada de água	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"
Material do tanque		Esmaltado azul anto	Esmaltado azul anto	Esmaltado azul anto
<b>RENDIMENTO</b>				
Capacidade	L	50L	80L	100L
Pressão de trabalho	MPa	0,75	0,75	0,75
Temperatura de Operação	°C	30-75	30-75	30-75
Tempo de recuperação 20-45°C	min.	55	88	110
Consumo anual de eletricidade	kWh	1312,1	1306,2	1316,5
<b>DIMENSÕES E PESO</b>				
Dimensões (LxPxA)	mm	435x235x965	510x270x1020	510x270x1200
Dimensões da caixa (LxPxA)	mm	485x295x1050	560x330x1115	560x330x1300
Peso líquido	Kg	20,3	26,4	30
Peso bruto	Kg	22	28,3	32,3

## Possibilidades de instalação



Vertical



Horizontal

NOTA: Na instalação considerar vaso de expansão de 8 a 10L