

NEUCEMATT | Tinta Plástica Mate


Baseada numa emulsão de copolímeros acrílicos, cargas e pigmentação selecionada, esta tinta é detentora de uma grande versatilidade possuindo qualidades de acabamento que a tornam francamente indicada para a pintura de interiores e exteriores, sobre o mais variado tipo de suporte, reboco liso, areado, etc. Este produto foi especialmente desenvolvido para interiores, tendo uma performance excelente em superfícies de pladur. Contém proteção fungicida e algicida e a sua resistência a alcalinidade é boa.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom rendimento.
- Bom poder de cobertura.
- Resistente à lavagem e esfrega húmida.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade	1,490 ± 0,10 (cor branca)
Viscosidade	97-131 Ku, 25°C
Cor	Branca e outras cores suaves de acordo com o catálogo
Acabamento	Mate total
% Sólidos em volume	38±5%
Secagem ao tacto	± 1 h
Secagem profundidade	± 24 horas
Ponto Inflamação	Não Inflamável
COV (compostos orgânicos voláteis) ^{a)}	Valor limite UE para este produto (cat.A/a):30 g/l Este produto contém no máximo 26 g/l COV

**CERTIFICADOS E
ENSAIOS:**
Classificação de acordo com a norma NP EN 13300 – Tinta e Vernizes – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosa para paredes e tetos interiores – Classificação

Brilho (NP EN 2813)	Mate Total
Resistência a esfrega húmida (EN ISO 11998)	Classe 3
Poder de cobertura (ISO 6504-3)	Classe 1
Resistência a fissuração a espessuras elevadas (NP 4738)	OK
Qualidade do ar no interior, segundo a regulamentação francesa (ISO 16000)	A+
Reação ao fogo (EN 13501-1)	B-s1, d0

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura e repintura de paredes interiores ou exteriores nos mais variados tipos de reboco permitindo um acabamento mate numa vasta gama de tons suaves. O NEUCEMATT tem uma performance excelente em pladur.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação. No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jato de água sobre pressão.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição.
- Uma demão “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar. A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

DILUIÇÃO:

É feita com água num máximo de 5%.

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação. Em média e por demão 10 a 14 m²/litro, para superfícies lisas, 7-9 m²/litro para superfícies rugosas.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a [Ficha de Segurança](#) do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar com tempo chuvoso e frio.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.