

## 22.04 – RH40 IMPERMEABILIZANTE

### Impermeabilizante de Suportes Minerais Porosos

#### **CONSIDERAÇÕES:**



Baseado em resinas acrílicas aquosas e compostos de silicone, este produto deixa respirar os suportes e possui boas características de repelência à água líquida.

#### **PROPRIEDADES:**

- Bom poder de penetração.
- Permeável ao vapor de água
- Inibe o desenvolvimento de fungos e bactérias.
- Repele a água eficientemente.
- Boa capacidade de impermeabilização.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,050 ± 0,10
- **Viscosidade**.....15 ± 2" Ford IV (20°C)
- **Aspecto**.....Líquido leitoso
- **Secagem superficial**.....±1 hora
- **Secagem em profundidade**.... ±24 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/h) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 19 g/l COV

#### **UTILIZAÇÃO:**

Recomenda-se na protecção de betão à vista ou noutras situações em que se pretenda evitar penetrações de água em superfícies cimentosas, (mesmo sobre tinta plástica), e não se pretenda usar revestimentos especiais (efeito impermeabilizante). Outro tipo de aplicação recomendada é na hidrofugação de telha porosa, tais como, telha de barro, telha de fibrocimento, telha de cerâmica não vidrada.

#### **PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:**

As superfícies devem estar convenientemente limpas, secas e isentas de material mal aderido. Como este produto, não encobre imperfeições, a superfície já deve estar com aspecto final antes da aplicação.

#### **APLICAÇÃO:**

O “RH40 IMPERMEABILIZANTE” é aplicado à trincha, rolo ou escova, geralmente em duas demãos sem diluição. A 2<sup>a</sup> demão deve ser aplicada imediatamente após a secagem ao tacto da 1<sup>a</sup> demão (esquema húmido sobre húmido).

#### **DILUIÇÃO:**

Este produto é fornecido pronto a aplicar.

**RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção da superfície. Como orientação podemos indicar 8-10 m<sup>2</sup>/litro e por demão.

**LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após aplicação.

**PRECAUÇÕES:** O "RH40 IMPERMEABILIZANTE" não apresenta riscos para a saúde. Em contacto com os olhos pode causar irritação pelo que se recomenda neste caso lavar os olhos com água, abundantemente.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.  
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Nota a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.