

AGUARRÁS PURO



Código do produto: 086

Descrição

Mistura de hidrocarbonetos terpénicos obtidos da destilação de resinas de colofonia (100% natural). Solvente de evaporação lenta.

Campos de Aplicação

Para diluição de tintas ou vernizes à base de óleo ou gordura, alquídicas longas e médias, cores a óleo, massas grossas, etc.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,88 kg / l
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	35 °C
Apresentação	5l, 1l, 500ml e 250 ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Em aplicações à pistola aerográfica, a diluição recomendado é de 15 a 25%. Em aplicações à trincha e ao rolo é de 5%.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscript. 210
N.I.F. B-08218158

086 - AGUARRÁS PURO

