

Xylazel Verniz Exteriores

1.- Descrição de Produto

Classe de produto	XYLAZEL VERNIZ EXTERIORES é um verniz de dispersão aquosa de um copolímero acrílico resistente à água e a intempérie.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Protege a madeira do sol e da chuva. - Incolor e transparente uma vez seco. - Brilhante. - Flexível, duro e resistente aos produtos químicos. - Resistente ao blocking. - Grande aderência sobre madeiras novas e superfícies envernizadas. - Rápida secagem, menos de 30 minutos. 2ª demão 1 hora. - Fácil aplicação com trincha, pistola ou rolo. - Cheiro leve. Uma vez seco não deita cheiro.
Campos de aplicação	Para o cuidado e embelezamento de móveis e madeiras em exterior.
Cores	XYLAZEL VERNIZ EXTERIORES é incoloro, brilhante e altamente transparente. Se desejar dar cor à madeira, pode aplicar-se previamente XYLAZEL DECORA E PROTEGE Mate com a cor desejada, proporcionando assim à madeira, uma proteção contra fungos azulados e insetos xilófagos (caruncho).
Embalagens	750mL e 4L.

2.- Dados técnicos

Dados	Densidade a 20ºC: 1.04 0.02 g/ mL
Secagem	A secagem da superfície, em condições normais, é de menos de 30 minutos. Repintura: 1hora

3.- Modo de aplicação

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición anula las anteriores



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)

Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscríp. 210

N.I.F. B-08218158

Página 1 de 2



Preparação	Preparação Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Eliminar tintas e vernizes descascados e não aderentes, decapando, raspando ou lixando. Recomendamos aplicar, antes de envernizar, 1 ou 2 mãos de XYLAZEL FONDO (BASE) para dar uma proteção contra a humidade, insetos e fungos que possam prejudicar e deteriorar o aspetto da madeira. Aplicar o produto sem diluir, recomenda-se lixar entre operações para conseguir melhor aderência e acabamento e limpar o pó. Aplicar 2-3 demãos.
Modo de aplicação	Rendimento Entre 14 e 18 m ² / L por mano. Aplicação O produto pode ser aplicado com trincha, pincel, pistola ou rolo.
Limpeza de utensílios	Água e sabão.

4.- Indicações especiais

Armazenamento e manipulação	Armazenamento e manipulação Não armazenar durante muito tempo a temperaturas abaixo de 5°C, nem superiores a 30°C. Na utilização do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto atinja as correntes de água. O produto é irritante para os olhos e a pele de acordo com o “Reglamento sobre clasificación envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)”.
------------------------------------	---

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición anula las anteriores