

Sistema Plexo™ IP 55

monobloco - montagem saliente



Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos
Caixas equipadas com 2 buçins (topo e base) para entrada de tubos com Ø até 25 mm
Com ligadores automáticos (ligação rápida)

Emb.	Ref.	Interruptores 10 AX - 250 V~	
		IP 55 - IK 07	
10	0 697 11		Comutador de escada
10	0 697 12		Comutador de escada com sinalização Ligação com neutro (3 condutores) Fornecido com lâmpada laranja 1 mA - 230 V~ - ref. 0 694 98
5	0 697 13		Comutador de escada luminoso Fornecido com lâmpada verde 0,5 mA - 230 V~ - ref. 0 694 97
10	0 697 15		Comutador de escada duplo
5	0 697 14		Comutador de lustre
5	0 697 16		Inversor de grupo
1	0 697 17		Interruptor bipolar

		Botões 10 A - 250 V~	
		IP 55 - IK 07	
10	0 697 20		Botão simples (NA)
10	0 697 22		Botão simples luminoso (NA) Fornecido com lâmpada verde 1 mA - 230 V~ - ref. 0 694 96
1	0 697 23		Botão com sinalização (NA) Contacto livre de potencial Fornecido com lâmpada laranja 1 mA - 230 V~ - ref. 0 694 98

		Interruptor para chave DIN 10 A - 250 V~	
		IP 20 - IK 07	
1	0 697 57	Unipolar (interruptor / botão)	
1	0 697 06	Com 3 posições (I-0-II)	
1	0 697 95	Chave é extraível na posição "0" (stop) A completar com acessório ref. 0 697 95 (abaixo)	
			○ Branco
			● Cinzento
			Canhão fechadura DIN Fornecido com jogo único de 3 chaves

		Acessórios	
		Bucim plano Ø 20	
50	0 919 14	Cinzento (RAL 7035)	
		Bucim plano Ø 25	
50	0 919 15	Cinzento (RAL 7035)	

Emb.	Ref.	Tomadas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 250 V~	
		IP 55 - IK 07	
		Equipadas com tampa e obturadores de proteção	
10	0 697 33		Ligadores de parafusos
10	0 697 01		Ligadores automáticos (ligação rápida)

		Tomadas de corrente 20 a 32 A	
		Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE)	
		Ligadores de parafusos	
		20 A - IP 55 - IK 08	
		A associar a buçim plano cinzento ref. 0 919 14	
5	0 916 55		2P+T - 230 V~ ● Cinzento
5	0 916 56		3P+T - 400 V~ ● Cinzento
5	0 916 57		3P+N+T - 400 V~ ● Cinzento
		32 A - IP 44 - IK 08	
		A associar a buçim plano cinzento ref. 0 919 14	
5	0 558 72		2P+T - 230 V~ ● Cinzento
5	0 558 75		3P+T - 400 V~ ● Cinzento
5	0 558 77		3P+N+T - 400 V~ ● Cinzento

		Saídas de cabos	
		IP 55 - IK 07	
		Equipadas com cerra-cabos	
5	0 697 79		○ Branco
5	0 697 45		● Cinzento

		Piquet de jardim	
		Com ligadores automáticos (ligação rápida)	
10	0 697 49		Equipado com 2 x 2P+T com perno de terra (norma francesa) na face posterior, pré-cabladas Recebe fichas de 10/16 A (tanto do standard "Schuko", como do Francês) Apenas necessita de ligação a 1 mecanismo 2 postos adicionais disponíveis na face anterior para associar outras funções necessárias ● Cinzento