



Sistema Batibox™

caixas de encastrar para paredes ocas



0 800 51

0 800 42

Emb.	Ref.	Caixas simples
20	0 800 40	De acordo com a norma EN 60670-1 1 módulo para mecanismos estreitos Céliane ou Mosaic (22,5 x 45 mm) Perfuração: Ø 32 mm (x2) Profundidade 40 mm 
50	0 800 41	Caixas simples Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos ou por garras Perfuração: Ø 67 mm Prof. 40 mm Prof. 50 mm Prof. 60 mm 
50	0 800 51	
20	0 800 61	
15	Prof. 40 0 800 49	Caixas para postos múltiplos De acordo com a norma EN 60670-1 Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos Perfuração: Ø 67 mm Distância entre-eixos: 71 mm (exceto caixa de 3 módulos, ref. 0 800 49) Fornecidas com separador extraível para permitir receber funções especiais (ex.: tomadas múltiplas pré-cabladas) Caixa para 3 módulos Mosaic 
30	0 800 42	
30	0 800 43	
30 15	0 800 44	
	0 800 52	Caixa dupla - 4/5 módulos Utilização horizontal ou vertical 
	0 800 53	Caixa tripla - 6/8 módulos Utilização horizontal ou vertical 
	0 800 54	Caixa quádrupla - 8/10 módulos Utilização horizontal ou vertical 



Sistema Batibox™

caixas de encastrar para paredes ocas



0 893 58

0 893 78

Emb.	Ref.	Caixa especial para ecrã tátil 3,5"
2	0 893 79	Especialmente adaptada para instalação dos ecrãs táteis Legrand ref. 0 672 92 e ref. 0 784 79 Dimensões: 109 x 116 mm Profundidade: 50 mm Fixação por parafusos com garras rebateáveis
20	Prof. 40 0 893 48	Caixa para tomadas 20 e 32 A  Caixa simples Perfuração: Ø 85 mm Posicionamento dos parafusos da caixa na vertical para fixação das tomadas de 20 e 32 A
	Prof. 50 0 893 58	
20	0 893 78	Caixa resistente ao fogo Permite a instalação de aparelhagem numa parede oca do tipo "corta-fogo", sem alterar as suas características e desempenho (resistência máx. 2 horas) Pode ser utilizada tanto no setor terciário, como no setor residencial Prof. total: 55 mm - Perfuração Ø 127 mm Volume disponível para aparelhagem: Ø 65 mm Profundidade 40 mm Fixação dos mecanismos por parafusos 
20	0 801 80	Tampas universais Utilizam-se para transformar a caixa de encastrar numa caixa de derivação ou, também, para obturar uma caixa existente Fornecidas com parafusos de fixação Para montagem em caixas simples ou múltiplas 
20	0 892 81	
10	0 892 85	
10	0 801 82	
	0 801 97	Acessórios Parafusos compridos Ø 3 mm para todas as caixas Batibox Comprimento: 40 mm 
100	0 897 48	