

Product sheet



LEGRAND

Essentail radio kit box, wireless chime and doorbell
50m radio range and 32 melodies - White

REF. 094251 | EAN. 3414971067172

This space-saving radio chime kit can be installed wirelessly and features 32 melodies. Suitable for a flat or small house, the chime's belt clip means it can be used on the move up to 50 m from the doorbell.

No price to display

> [Visit e-catalogue](#)

Description

This space-saving radio chime kit can be installed wirelessly and features 32 melodies. Suitable for a flat or small house, the chime's belt clip means it can be used on the move up to 50 m from the doorbell.

Technical characteristics

Couleur du boîtier/corps	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Volume	80 dB
Tension nominale (Un)	3-3 V
Classe de protection (IP)	IP20
Type de courant	DC
Batterie incorporée	Oui
Mode de pose	Saillie
Sans fil	Oui
Portée de transmission max.	50 m
Largeur	65 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	30 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Temperature d'utilisation / d'installation	-20-50 °C
Temperature de stockage	-20-50 °C

Type de connexion	Autre
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Nombre de sonneries	32
Code CEI (Pack1)	CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Bouton Lithium (pile)
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Objet connecté	Non

Numéro RAL	9003
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non

Mode de commande	RF
Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Pilotable à la voix	Non
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Connectable par box Internet	Non

Documentation

TECHNICAL DOCUMENTATION

-  L001840AC.pdf | PDF (3.54Mo)
-  LE09947AC.pdf | PDF (0.88Mo)

Agreements & Certificates

-  Decl. UE RED-70-479-01 | (0.17Mo)
-  Decl. UE RED-70-479-01 | (0.17Mo)