

Produktübersicht



NILOE LEGRAND

Niloe Step Einsatz Green Switch 2-Leiter

BEST.-NR. 864009 | EAN. 3414971122758

Rabattgruppe : 27

62,80 € / StückUnverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step Green Switch Energiesparschalter (SL) Funktion und Installation grundsätzlich wie bei einem herkömmlichen Wechselschalter. Aber registriert der integrierte IR-Melder für 10 Minuten keine Bewegung, wird das Lichtautomatisch ausgeschaltet. Erfassungsbereich: 120°, Detektionsreichweite: 8 m. Mit allen Leuchtmitteln kompatibel (Mischlastzulässig)- Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 12 – 150 W- NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 12 – 150 VA- LED- oder Kompakteuchtstofflampen: 8 – 30 W(oder 650 mA) Ideal für Räume wo gerne das Abschalten der Beleuchtung vergessen wird (z. B. Kinderzimmer, Abstellkammer, usw.)

Technische Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Relais	Werkstoffgüte	Thermoplast
Lastart	Universal	Oberflächenschutz	unbehandelt
Nebenstelleneingang	Nein	Ausführung der Oberfläche	Matt
Lichtwertspeicher	Nein	Farbe	sonstige
Verwendbar mit Taste	Ja	Transparent	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja	Nennspannung	230 V
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Frequenz	50-50 Hz
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja	Schaltleistung	12-150 W
Verwendbar mit Funktaste	Nein	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	Antibakterielle Behandlung	Nein
Montageart	Unterputz	Verbundenes Objekt	Nein

Dokumentation

[Technische Dokumente](#)

- F02717EN-00.pdf | PDF (0.42Mo)
- LE10218AB_hermes.pdf | PDF (0.68Mo)
- LE10218AC.pdf | PDF (1.44Mo)