



ERC225

### Contactor com manu 25A, 2NA, 230V

#### Características técnicas

##### Ligações

Tipo de contactos	2NA
Número de contactos	2
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	25 A
------------------	------

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	250 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de comando AC	230 - 230 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

##### Uso

Categoria de utilização	AC-7a/AC-7b
-------------------------	-------------

##### Endurância

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

##### Potência

Potência total dissipada em IN	4 W
Consumo à chamada	10,70 VA

##### Dimensões

Altura	83 mm
Largura	17,85 mm

**Equipamento**

Número de contactos NA	2
Número de contactos NF	0
Com comando manual	Sim

**Instalação / montagem**

Binário de aperto nominal	1,20 - 1,20 Nm
---------------------------	----------------