

Folha de dados do produto

Especificações



Quadro saliente, Resi9 MP, IP40,
1x12 módulos, porta opaca

MIP12112

Principal

alcance	Resi9
nome do produto	Resi9 MP
Tipo de produto ou componente	Invólucro
tipo de quadro	Quadro modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Simples
largura	Fora: 268 mm
altura	Fora: 228 mm
profundidade	Fora : 101,5 mm

Complementar

tipo de montagem	Superfície
distancias de 9 milímetros	24
número total de módulos de 18 mm	12
[In] corrente nominal	63 A
tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem
entrada de cabo	1 ponte sem revestimento 1 flange para caminho
função de bloco de terminais	Terra / neutro
número de blocos de terminal	1 terra aparafusado) com 8 de saída 1 neutro aparafusado) com 8 de saída
saídas do bloco de distribuição	1 x 16 mm² para terra 1 x 16 mm² para neutro 3 x 6 mm² para terra 3 x 6 mm² para neutro 4 x 10 mm² para terra 4 x 10 mm² para neutro
material do invólucro	Parte traseira tecnoplástico Porta tecnoplástico Face frontal tecnoplástico
profundidade interna	80 mm
cor	Porta branco RAL 9003) Face frontal branco RAL 9003)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios
---------------------	-----------------------------------

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
rótulos de qualidade	IMQ
resistência a incêndios	Porta 650 °C Parte traseira 650 °C Face frontal 650 °C
grau de proteção IP	IP40
grau de protecção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	23,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	808,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,312 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	128,992 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Como esta informação o ajuda >

Use Better

 Materiais e embalagem	
Diretiva RoHS UE	Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)
Número SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Regulamento REACH	Declaração REACH
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Use Again

 Recolher e refabricar	
Perfil de carácter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Image of product / Alternate images

Alternative

