

Folha de dados do produto

Especificações



Quadro saliente, resi9 MP, IP40, 2x12 módulos, porta opaca

MIP12212

Principal

alcance	Resi9
nome do produto	Resi9 MP
Tipo de produto ou componente	Invólucro
tipo de quadro	Quadro modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Simple
largura	Fora: 268 mm
altura	Fora: 353 mm
profundidade	Fora : 102 mm

Complementar

tipo de montagem	Superfície
distancias de 9 milímetros	24
número total de módulos de 18 mm	24
[In] corrente nominal	63 A
tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem
entrada de cabo	1 flange para caminho 1 ponte sem revestimento
função de bloco de terminais	Terra / neutro
número de blocos de terminal	1 terra aparafusado) com 16 de saída 1 neutro aparafusado) com 16 de saída
saídas do bloco de distribuição	2 x 16 mm ² para terra 2 x 16 mm ² para neutro 6 x 6 mm ² para terra 6 x 6 mm ² para neutro 8 x 10 mm ² para terra 8 x 10 mm ² para neutro
material do invólucro	Parte traseira tecnoplástico Porta tecnoplástico Face frontal tecnoplástico
profundidade interna	80 mm
cor	Porta branco RAL 9003) Face frontal branco RAL 9003)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

segmento de mercado	Pequenos edifícios Residencial
---------------------	-----------------------------------

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
rótulos de qualidade	IMQ
resistência a incêndios	Porta 650 °C Parte traseira 650 °C Face frontal 650 °C
grau de proteção IP	IP40
grau de protecção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,200 cm
Package 1 Width	26,800 cm
Package 1 Length	35,300 cm
Package 1 Weight	1,194 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	52,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,740 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	119,840 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade


A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.


O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações De Isenção Rohs [Sim](#)

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Ue Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para informação do cliente

Perfil De Caráter Circular Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Número Scip 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

