

Folha de dados do produto

Especificações



Quadro estanque, Mureva, IP65, 2x12 módulos

13433

Principal

alcance	Mureva
nome do produto	Mureva Enclosure
Tipo de produto ou componente	Invólucro estanque
tipo de quadro	Invólucros para aparelho modular
descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem

Complementar

tipo de montagem	Superfície
distancias de 9 milímetros	24
número de módulos com 18 mm por linha	12
número total de módulos de 18 mm	24
número de linhas horizontais	2
classe de isolamento eléctrico	Isolamento duplo Classe II
equipamento fornecido	2 kit de marcação 2 braçadeira 1 suporte para bloco de terminais 2 bloco com 22 terminais
tipo de capa frontal	Transparente Reversível
[In] corrente nominal	63 A
tipo de calha	DIN
número de pré-recortes PG ISO	17
número de blocos de terminal	2 terra / neutro ligação de parafusos) com 22 de saída
saídas do bloco de distribuição	22 x 10 mm² 22 x 16 mm²
descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
material do invólucro	polímero auto-extintor
largura	340 mm
altura	460 mm
profundidade	160 mm
profundidade interna	88 mm
cor	Porta verde transparente Invólucro cinzento claro RAL 7035)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ambiente

Normas	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
resistência a incêndios	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultravioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	35,500 cm
Package 1 Length	47,200 cm
Package 1 Weight	3,495 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	110,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	109,860 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.


[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)


[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Desempenho de recursos

 Percentagem Mínima De Reciclados 26

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações De Isenção Rohs [Sim](#)

Certificações ambientais

 Bvb Aceite

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Ue

Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para informação do cliente

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Caráter Circular

Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Número Scip

5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0

Technical Illustration

Exploded view

