

Folha de dados do produto

Especificações



Pragma - Quadro - saliente - IP30 - 6x24 módulos - sem porta

PRA45624

⚠ Descontinuado a partir de: 20/11/2023

⚠ Descontinuado

Principal

alcance	Pragma
Tipo de produto ou componente	Invólucro
tipo de quadro	Caixa de distribuição
largura	Fora: 550 mm
altura	1050 mm
profundidade	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
equipamento fornecido	2 x bloco terminal 1 x etiqueta de identificação 1 x kit de marcação 1 x fita para placa cega
Type of door	Sem

Complementar

tipo de montagem	Superfície
distancias de 9 milímetros	48
número total de módulos de 18 mm	144
dissipação de potência em W	100 W
[In] corrente nominal	160 A
[Ui] Tensão estipulada de isolamento	400 V
tipo de calha	Multifix
entrada de cabo	Caminho Placas amovíveis Cabo ou tubo Placa com recorte
número de blocos de terminal	1 terra Quick) com 32 de saída 1 neutro Quick) com 35 de saída
saídas do bloco de distribuição	1 x 50 mm² para terra 3 x 25 mm² para terra 28 x 6 mm² para terra 1 x 50 mm² para neutro 28 x 6 mm² para neutro 6 x 25 mm² para neutro

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

material do invólucro	Parte traseira tecnoplástico Face frontal tecnoplástico Parte traseira metal Face frontal metal
cor	Invólucro branco RAL 9016) Face frontal cinzento RAL 7004)
país direcionado	Portugal

Ambiente

resistência a incêndios	Parte traseira 750 °C Face frontal 750 °C
grau de proteção IP	IP30 sem porta IP40 com porta
grau de protecção IK	IK08 sem porta IK09 com porta
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	63,5 cm
Package 1 Length	114,5 cm
Package 1 Weight	14,8 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	140 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	145,2 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Livre De Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações De Isenção Rohs	Sim
Diretiva Rohs Ue	Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)	Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China	Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto	
Perfil De Caráter Circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas	Perfil de circularidade