

Folha de dados do produto

Especificações



iSW - 1 pólo - 32 A - 250 V

A9S60132

Principal

alcance	Acti9
nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
nome abreviado do equipamento	iSW
aplicação do aparelho	Controlo
identificação de pólos	1P
categoria de utilização	AC-22A
adequação para isolamento	Sim

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	32 A a 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensão estipulada de isolamento	250 V AC 50/60 Hz em conformidade com EN / IEC 60669-2-4
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
indicação de posição do contacto	Sim
modo de montagem	Fixo
suporte de montagem	Calha DIN
distancias de 9 milímetros	2
altura	77 mm
largura	18 mm
profundidade	70 mm
cor	Cinzento
durabilidade mecânica	300000 ciclos
durabilidade elétrica	30000 ciclos
ligações - terminais	Terminais tipo túnel - 10 mm² - rígido Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível com casquilho
comprimento da tira do fio	9 mm
binário de aperto	1,2 N.m

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ambiente

Normas	EN / IEC 60669-2-4
grau de protecção IP	IP4
grau de poluição	2
tropicalização	2
humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	51,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	671,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,456 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações De Isenção Rohs [Sim](#)

Certificações ambientais

✓ Bvb [Aceite](#)

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Ue [Em conformidade](#)
[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)
[Declaração RoHS China pró-ativa \(fora do âmbito jurídico RoHS China\)](#)

Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Reee [O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras](#)

Perfil De Caráter Circular [Informação sobre o fim da vida útil](#)