

Folha de dados do produto

Especificações



Straight length, Canalys KBA, 40 A,
1 circuit 3L+N+PE, 3 tap-off units, 3
m, white

KBA40ED4303W

Principal

Gama de produtos	Canalis
nome abreviado do equipamento	KBA
tipo de oferta	Classic Control system
Tipo de produto ou componente	Comprimento recto
Descrição do barramento	Comprimento distribuído
aplicação do aparelho	Iluminação Distribuição tomada
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	40 A a 35 °C
[Ue] tensão operacional nominal	230...400 V
frequência da rede	50/60 Hz
polaridade do caminho de cabos do barramento	3L + N + PE
número de circuitos	1
número de tomadas de derivação	3
tipo de controlo	Comunicação
protocolo da porta de comunicação	DALI
modo de montagem	Por cliques

Complementar

[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
[Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível	0,94 kA
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	9,6 kA
limite de estresse térmico	900 kA².s
maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum voltage drop	<0,3 V 1 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,28 V 0,9 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,25 V 0,8 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,22 V 0,7 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
Normas	EN / IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

largura	30 mm
altura	46 mm
comprimento	3 m
cor	Branco(RAL 9003)
Peso líquido	3,1 kg

Ambiente

grau de protecção IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
grau de protecção IK	IK06 conforming to EN/IEC 62262
temperatura do ar ambiente para a operação	0...35 °C 100% de In) 35...40 °C 96% de In) 40...45 °C 93% de In) 45...50 °C 89% de In) 50...55 °C 85% de In)

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,400 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	314,000 cm
Package 1 Weight	3,000 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,700 cm
Package 2 Width	10,600 cm
Package 2 Length	319,000 cm
Package 2 Weight	19,000 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	53,000 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	476,000 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Livre De Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações De Isenção Rohs	Sim
✓	Desempenho De Conteúdos De Halogéneo	Produto sem halogéneo
Regulamento Reach		Declaração REACh
Diretiva Rohs Ue		Em conformidade Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China		Declaração RoHS China Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)
Divulgação Ambiental		Perfil ambiental do produto
Reee		O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras
Perfil De Caráter Circular		Não são necessárias operações de reciclagem específicas