

# Folha de dados do produto

Especificações

## Canalis - caixa de alimentação 63A 3F + N + PE



KNA63AB4

### Principal

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gama de produtos                             | Canalis                               |
| nome do produto                              | KN                                    |
| nome abreviado do equipamento                | KNA                                   |
| compatibilidade do produto                   | Canalis KNA busbar trunking 40...63 A |
| Tipo de produto ou componente                | Unidade de alimentação                |
| Conductors material                          | Alumínio                              |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento    | 63 A                                  |
| [Ue] tensão operacional nominal              | 230 ... 500 V                         |
| número de circuitos                          | 1                                     |
| polaridade do caminho de cabos do barramento | 3L + N + PE<br>L + N + PE             |
| tipo de protecção                            | Sem protecção                         |
| tipo de controlo                             | Sem                                   |
| cor                                          | Branco(RAL 9001)                      |

### Complementar

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| equipamento fornecido | Batente                                                                          |
| local de montagem     | Esquerda<br>Direita                                                              |
| modo de montagem      | Por cliques                                                                      |
| suporte de montagem   | Barramento                                                                       |
| ligações - terminais  | Bloco de terminais para 16 mm² flexível<br>Bloco de terminais para 25 mm² rígido |
| largura               | 265 mm                                                                           |
| profundidade          | 71 mm                                                                            |
| altura                | 92 mm                                                                            |
| Peso líquido          | 580 g                                                                            |
| Normas                | IEC 61439-6                                                                      |

### Ambiente

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| grau de protecção IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| grau de protecção IK | IK08 conforming to IEC 62262 |

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

## Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 11,000 cm |
| Package 1 Length             | 29,900 cm |
| Package 1 Weight             | 666,000 g |
| Unit Type of Package 2       | P06       |
| Number of Units in Package 2 | 36        |
| Package 2 Height             | 37,400 cm |
| Package 2 Width              | 60,000 cm |
| Package 2 Length             | 80,000 cm |
| Package 2 Weight             | 28,976 kg |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

## Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO<sub>2</sub>.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

## Desempenho de recursos

 Embalagem Sustentável

## Desempenho de bem-estar

 Reach Livre De Svhc

 Sem Metais Pesados Tóxicos

 Sem Mercúrio

 Informações De Isenção Rohs [Sim](#)

 Desempenho De Conteúdos De Halogéneo Produto sem halogéneo

**Regulamento Reach** [Declaração REACH](#)

**Diretiva Rohs Ue** Em conformidade  
[Declaração RoHS da EU](#)

**Regulamento Rohs China** [Declaração RoHS China](#)  
Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)

**Divulgação Ambiental** [Perfil ambiental do produto](#)

**Reee** O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

**Perfil De Caráter Circular** Não são necessárias operações de reciclagem específicas