

Folha de dados do produto

Especificações



Canalis - Ligador 25A 3F + N + PE fusível NF

KNB25CF5

Principal

Gama de produtos	Canalis
compatibilidade gama	Canalis KN ligador de calha elétrica pré fabricada
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingligação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	25 A a 35 °C
protection type	fuse isolator: para aM cilíndrico fusível10 x 38 mm - 25 Aem conformidade com NF fuse isolator: para gG cilíndrico fusível10 x 38 mm - 20 Aem conformidade com NF
equipamento fornecido	fuse a encomendar separadamente braçadeira
modo de montagem	Ligação com polaridade fixa
polaridade da unidade de derivação	3L+N+PE 3L+PE
cor	Branco(RAL 9001)

Complementar

aplicação do aparelho	Distribuição de baixa potência
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 ... 500 V dependendo do dispositivo de protecção
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4,6 kV
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V dependendo do dispositivo de protecção
frequência da rede	50/60 Hz
ligação elétrica	Terminal de ponteira de cabo 6 mm² flexível Terminal de ponteira de cabo 10 mm² rígido
door/cover opening side	Frontal
modo de desligamento da unidade de derivação	Pela extracção
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
largura	103 mm
profundidade	48,8 mm
altura	161 mm
Peso líquido	0,38 kg

Ambiente

grau de protecção IP	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

grau de protecção IK	IK08 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	11,800 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	296,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,790 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	82,300 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	136,872 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Livre De Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações De Isenção Rohs	Sim
✓	Desempenho De Conteúdos De Halogéneo	Produto sem halogéneo
Regulamento Reach		Declaração REACH
Diretiva Rohs Ue		Em conformidade Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China		Declaração RoHS China Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)
Divulgação Ambiental		Perfil ambiental do produto
Reee		O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras
Perfil De Caráter Circular		Não são necessárias operações de reciclagem específicas