



CE
EN ISO 21420




4X42C



X1XXXX



3,5x10⁵Ω



Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/05/22/1040 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

POWERTOUCH®

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT C



PSA Kategorie II

Nahtloser Strickhandschu, 15 Gauge, aus 100 % High Density Polyethylen, mit Elasthan, 100 % blau texturiertem Polyamid, Mineral- und Karbonfaser. Schwarze BFR Technologie Bi-Polymer Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Verstärkung der Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger. Elastischer Strickbund.



DIE PRODUKTVORTEILE



GRIP



FEINFÜHLIGKEIT



KOMFORT



Alle Branchen

ZERTIFIZIERUNGEN



EN388:2016

Abriebfestigkeit:
Schnittfestigkeit:
Weiterreißfestigkeit:
Durchstichfestigkeit:
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:

WERTE:
●●●●●
X
●●●●●
●●●○○
C



EN407

Brennverhalten:
Kontaktwärme:
Konvektive Hitze:
Strahlungswärme:
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:

WERTE:
X
●○○○○
X
X
X
X

Leistungsbeschreibung EN16350

WERTE

Vertikaler elektrischer Widerstand
EN1149-2:

3,5x10⁵Ω

Größe

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Verpackungseinheit

10 pro Paket –
120 pro Karton

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Website : www.lebonprotection.com

TEL : +352 26 49 36 07

FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland

Office In Erkrath – Germany
Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath
Website : www.lebonprotection.com

TEL : +49 (0) 211 250 32 40

FAX : +49 (0) 211 250 32 41