

New**BORMAX 1620**

3 Schneiden
3 Cutting edges
3 Tranchants
3 Taglienti

Zusätzlicher Spankanal
Additional chip channel
Canal à copeaux supplémentaire
Canale per trucioli aggiuntivo



Geringere Verdichtung der Späne und einen optimaleren Spanabtransport.

Lower chip compaction and optimal chip removal.

Moindre compactage des copeaux et évacuation optimale des copeaux.

Minore compattazione dei trucioli e migliore evacuazione degli stessi.

Bessere Abstützung des Bohrers.

Better support for the drill.

Meilleur soutien de la perceuse.

Migliore supporto del trapano.

50% bessere Schneideperformance.

50% better cutting performance.

50 % de performance de coupe en plus.

Prestazioni di taglio superiori del 50%.

Weniger Kippneigung.


Reduced tilting tendency.

Moindre tendance au basculement.

Minore tendenza all'inclinazione.



Art.-No.	AØ [mm]	HØ [mm]	SØ [mm]	GL [mm]	NL [mm]	Z	€
1620.015	15	8	8	90	57	3	26,10
1620.020	20	8	8	90	57	3	28,35
1620.025	25	10	10	90	57	3	32,80
1620.030	30	12	10	90	57	3	37,90
1620.035	35	12	10	90	57	3	45,90
1620.040	40	14	10	90	57	3	53,40



Satz im Holzkasten - Sets in wooden case - Jeux dans coffret de bois - Set in scatola di legno

€

1620.506 6-tlg. Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 202,00

Satz im Tanos Systainer® - Set in Tanos Systainer® - Jeux dans Tanos Systainer® - Set in Tanos Systainer®

€

1620.806 6-tlg. Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 222,00



Bormax® WS Dreischneider. Zentrierspitze mit schneidender Geometrie. Drei versetzt genutete Hauptschneiden sowie die gezahnte, mit Längsrillen versehene Umfangsschneiden machen deutlich weniger Vorschubkräfte erforderlich und minimieren die Reibung sowie die dadurch entstehende Hitzeentwicklung. Sechskantschaft für eine bessere Kraftübertragung. Größerer Spanraum durch Optimierung der Schneidengeometrie. Rasantes Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc. Spitze im Freihandbetrieb und stationärem Einsatz. Durch sehr geringe Wärmeentwicklung unglaublich hohe Standzeit bei höchster Bohrqualität. Kombinierbar mit Tiefenanschlag 1621 und Verlängerungen 1639.



Bormax® WS 3-edged version. Centre point with cutting character. Three in reverse order staggered, grooved main cutting edges, one circumferential cutting edge with longitudinal grooves - both effecting that a clear less feed force is necessary. Also, they minimize the friction and the growth of heat. Hexagonal shank for a better power transfer. Larger chip space through optimization of the cutting edge geometry. Rapid drilling in soft wood, European hard wood, chipboard, MDF etc. Rapid chipping of solid wood and chipboards. Top for freehand drilling and stationary use. The low heat development offers a long service life with highest drilling quality. Compatible with depth stop 1621 and extensions 1639.



Bormax® WS à 3 tranchants. Mèche à façonner ayant les caractéristiques suivantes: extrêmement rapide, pointe de centrage à effet coupant, trois tranchants principaux et une arête de coupe circonférentielle. Mèche universelle pour une coupe rapide et facile d'usage avec moins de force d'appui que les mèches à façonner traditionnelles. Espace de copeau plus grand grâce à l'optimisation de la géométrie du tranchants. S'utilise dans le bois tendre, bois dur européen, panneaux d'aggloméré et le MDF. Pour le perçage à main et stationnaire. Longue durée de vie et qualité du travail parfait. Dégagement de chaleur insignifiant. Compatible avec butée de profondeur 1621 et rallonges 1639.



Bormax® WS di tre taglienti. Punta di centraggio con geometria tagliente. Tre taglienti principali scanalati in disposizione sfalsata come anche tagliente circonfenziale con scanalature per lungo necessitano di minori forze di avanzamento e minimizzano l'attrito e quindi lo sviluppo di calore. Gambo esagonale per una migliore trasmissione di forza. Maggiore spazio per truciolo attraverso l'ottimizzazione della geometria del tagliente. Foratura rapida in legno dolce, legno duro europeo, pannelli in truciolo, pannelli MDF, ecc. Ottimo nell'uso a mano libera e nell'impiego stazionario. Durata utile alta come anche altissima qualità di foratura grazie allo scarso sviluppo di calore. Combinabile con limitatore di profondità 1621 e prolungha 1639.